



16 x Perçages Ø5.8 traversants  
 Pour fixation de PIONS anti-flechissements  
 REALISATION EN INTERNE

22,50°

Ø 484  
 Ø 500

Ø 470

VANNE C

Pour fixation ventouse de prehension (embout 1/8 male)  
 REALISATION EN INTERNE

COUPE A-A

SAUF INDICATION CONTRAIRE:  
 LES COTES SONT EN MILLIMETRES  
 ETAT DE SURFACE:  
 TOLERANCES: ± 0.1  
 LINEAIRES:  
 ANGULAIRES:



CASSER LES  
 ANGLES VIFS

NE PAS CHANGER L'ECHELLE

REVISION

Quantité : x1

|        | NOM    | SIGNATURE | DATE       |           |     |
|--------|--------|-----------|------------|-----------|-----|
| AUTEUR | IMHOFF |           | 20/07/2017 |           |     |
| VERIF. |        |           |            |           |     |
| APPR.  |        |           |            |           |     |
| FAB.   |        |           |            |           |     |
| QUAL.  |        |           |            |           |     |
|        |        |           |            | MATERIAU: | PVC |
|        |        |           |            |           |     |
|        |        |           |            |           |     |
|        |        |           |            | MASSE:    |     |

TITRE:  
 No. DE PLAN  
**PLAN SDW support ventouse 6004**  
 ECHELLE:1:5  
 FEUILLE 1 SUR 1